

Модель	Фото	Крат. Харак.	Подробные характеристики	РОЗНИЦА	ОПТ
4-канальные сетевые видеорегистраторы					
SVN-625 NVMS9000		Разрешение записи 4IP*5Mpix, 4Mpix, 3Mpix,1080P,960P,720P	SVN-625 Сетевой видеорегистратор 4 канала, скорость записи 25 к/с на один канал. Разрешение записи 4IP*5Mpix, 4Mpix, 3Mpix,1080P,960P,720P кодек H.264/H.265, видео выходы: HDMI x 1, Ethernet 100 Mb/s, P DHCSP, P2P, PPoE, DDNS, NTP, SMTP, детектор движения ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Аналитика(оставленные предметы,саботаж,линия пересечения,периметр вторжения) Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1x SATA 2 (до 6Тб), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей. Габариты 300*248*52мм, вес 2 кг	7970	7335
8-ми канальные сетевые видеорегистраторы					
SVN-825 NVMS 9000		8IP*5MP(2560*1920) x 25 к/с, 8IP*4MP(2560*1440) x 25 к/с, 8IP*3MP(2048*1536) x 25 к/с, 8IP*1080p x 25 к/с, 8IP*960p x 25 к/с, 8IP*720p x 25 к/с	SVN-825 NVMS 9000 Сетевой видеорегистратор. Видеокодек сжатия H.264/ H.265. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 0/0/1. Количество каналов 8IP*4MP(2560*1920) x 25 к/с, 8IP*4MP(2560*1440) x 25 к/с, 8IP*3MP(2048*1536) x 25 к/с, 8IP*1080p x 25 к/с, 8IP*960p x 25 к/с, 8IP*720p x 25 к/с. Аудио вход/выход 0 RCA/1 RCA. Сеть Ethernet 100Mb/s. Сетевые функции Статический IP, DHCP, PPoE, DDNS, NTP,SMTP,Протоколы подключения Onvif,SVNp, P2P). ПО для мобильных телефонов(Android, iOS),Аналитика(оставленные предметы,саботаж,линия пересечения,периметр вторжения). HDD SATA 2 x 1.Максимальный объем HDD До 6Тб. ПО для мобильных телефонов SuperlivePlus. Питание DC12V 3A. Рабочая температура 0° +50°С. Габариты 300(Ш) x 248(Г) x 52(В) мм. Вес (без HDD) 2 кг	8778	7900
16-ти канальные сетевые видеорегистраторы					
SVN-625		9 IP x 1080p, 16 IP x 960p. Разрешение записи IP - 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720. Скорость записи 25 к/с	SVN-625 Сетевой видеорегистратор 16 каналов Видеокодек сжатия H.264. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 0/1/1 (1920 x 1080/1920 x 1080). Количество каналов 4 IP x 3MP(2048 x 1536), 9 IP x 1080p, 16 IP x 960p. Разрешение записи IP - 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720. Скорость записи 25 к/с. Аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA. Сеть Ethernet 100Mb/s. Сетевые функции P2P, PPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, Wi-Fi, RTSP, Статический IP. Удаленный просмотр CMS, веб-браузер (IE, Chrome). Число жестких дисков HDD SATA 2 x 2. Максимальный объем HDD До 4Тб. ПО для мобильных телефонов Android, iOS (CamViews). Управление Мышь, пульт ДУ. Питание DC 12V 2A. Рабочая температура 0° +50°С. Габариты 336(Ш) x 248(Г) x 50(В) мм. Вес (без HDD) 2 кг	8489	7812
SVN-625 NVMS 9000		16IP*5MP(2560*1920) x 25 к/с, 16IP*4MP(2560*1440) x 25 к/с, 16IP*3MP(2048*1536) x 25 к/с, 16IP*1080p x 25 к/с, 16IP*960p x 25 к/с, 16IP*720p x 25 к/с, 2HDD	SVN-625 Сетевой видеорегистратор. Видеокодек сжатия H.264/ H.265. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 0/0/1. Количество каналов*16IP*5MP(2560*1920) x 25 к/с, 16IP*4MP(2560*1440) x 25 к/с, 16IP*3MP(2048*1536) x 25 к/с, 16IP*1080p x 25 к/с, 16IP*960p x 25 к/с, 16IP*720p x 25 к/с. Сеть Ethernet 100Mb/s. Сетевые функции Статический IP, DHCP, PPoE, DDNS, NTP,SMTP,Протоколы подключения Onvif v 2.6,SVNp, P2P). ПО для мобильных телефонов(Android, iOS),Аналитика(оставленные предметы,саботаж,линия пересечения,периметр вторжения) HDD SATA 2 x 2.Максимальный объем HDD До 6Тб. ПО для мобильных телефонов SuperlivePlus. Питание DC12V 3A. Рабочая температура 0° +50°С. Габариты 380(Ш) x 268(Г) x 52(В) мм. Вес (без HDD) 2 кг	13365	12299
32-ти канальные сетевые видеорегистраторы					
SVN-3625 NVMS 9000		32IP*5MP(2560*1920) x 25 к/с, 32IP*4MP(2560*1440) x 25 к/с, 32IP*3MP(2048*1536) x 25 к/с, 32IP*1080p x 25 к/с, 32IP*960p x 25 к/с, 32IP*720p x 25 к/с	SVN-3625 Сетевой видеорегистратор. Видеокодек сжатия H.264/ H.265. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 0/0/1, (до 4К). Количество каналов*32IP*5MP(2560*1920) x 25 к/с, 32IP*4MP(2560*1440) x 25 к/с, 32IP*3MP(2048*1536) x 25 к/с, 32IP*1080p x 25 к/с, 32IP*960p x 25 к/с, 32IP*720p x 25 к/с. Процессор H3798M. Аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA. Сеть Ethernet 1Gb/s, Сетевые функции: Статический IP, DHCP, PPoE, DDNS, NTP,SMTP, P2P,Протоколы подключения Onvif v 2.6,SVNp). ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Аналитика (оставленные предметы, саботаж, линия пересечения, периметр вторжения) HDD SATA 2 x 2.Максимальный объем HDD До 6Тб. ПО для мобильных телефонов SuperlivePlus. Питание DC12V 3A. Рабочая температура 0° +50°С. Габариты 380(Ш) x 268(Г) x 52(В) мм. Вес (без HDD) 2 кг	21047	19370