

Модель	Фото	Крат. Харак.	Подробные характеристики	РОЗНИЦА	ОПТ
Домофоны					
IP домофония					
SVM-IP201K		Р конвертор из аналогового домофона в IP	SVM-IP201K IP конвертор из аналогового домофона в IP Поддержка P2P, Поддержка Wi-fi Поддержка до 4мобильных устройств Питание внешнее DC 12V или встроенное (AC 100-240V) Потребление 6Вт Макс. WIFI Антенна встроенная 2дБ Рабочая температура -10 °С + 60 ° С габаритные размеры 120 × 80 × 22 мм	6213	5718
Аналоговые домофоны					
SVM-414		SVM-414 видео домофон	Цветной 4" TFT LED монитор Hand Free, PAL/NTSC, встроенный блок питания, настенное крепление в комплекте, потребляемая мощность 500 мА, температура эксплуатации 0° +50°С, габаритные размеры 120 (д) x 170 (в) x 15 (ш) мм	4837	4354
SVM-716		7" TFT LCD монитор	Цветной 7" TFT LED монитор Hand Free, PAL/NTSC, встроенный блок питания, настенное крепление в комплекте, управление механическими кнопками, потребляемая мощность 500 мА, температура эксплуатации 0° +50°С, габаритные размеры 193 (д) x 122 (в) x 18 (ш) мм.	6981	6424
SVM-1000M (черный)		Цветной, 10 "TFT монитор с поддержкой SD	SVM-1000 Цветной, 10 "TFT монитор, Hand Free, PAL/NTSC, функция интерком, подключение двух вызывных панелей и трех мониторов в параллель, поддержка SD-карт до 32GB(в комплекте адаптер под флеш карту), цвет корпуса - черный, встроенный блок питания,настенное крепление в комплекте, питание AC 220V/ DC 12V 500 мА, температура эксплуатации -10+60С, габаритные размеры 304(В) × 197(Д) × 25(Ш) мм	12868	11842
SVM-1000M (белый)		Цветной, 10 "TFT монитор с поддержкой SD	SVM-1000 Цветной, 10 "TFT монитор, Hand Free, PAL/NTSC, функция интерком, подключение двух вызывных панелей и трех мониторов в параллель, поддержка SD-карт до 32GB(в комплекте адаптер под флеш карту), цвет корпуса - белый, встроенный блок питания,настенное крепление в комплекте, питание AC 220V/ DC 12V 500 мА, температура эксплуатации -10+60С, габаритные размеры 304(В) × 197(Д) × 25(Ш) мм	12868	11842
AHD домофония					
SVM-716AMD		Цветной, 7" TFT LCD монитор поддержкой SD	Цветной, 7" TFT LCD AHD монитор, Hand Free, PAL/NTSC, функция интерком, подключение двух вызывных панелей и 2 аудиотрубок в параллель, поддержка SD-карт до 32GB ,управление механическими кнопками, встроенный блок питания,настенное крепление в комплекте, питание AC 220V/ DC 12V 500 мА, температура эксплуатации 0°+50°С, габаритные размеры 193 (д) x 122 (в) x 18 (ш) мм	9077	8354
SVM-717AMD AHD		SVM-717AMD AHD видео домофон BLACK / WHITE	Цветной, 7" TFT LCD AHD монитор, Hand Free, PAL/NTSC, функция интерком, подключение двух вызывных панелей и двух камер, двух тревожных датчиков и 6 мониторов последовательно,поддержка SD-карт до 32 GB, функция интеркомвстроенный блок питания, настенное крепление в комплекте, питание AC 220V/DC 12V 500 мА, температура эксплуатации - 0° +50°С, габаритные размеры 193(Д) × 122(В) × 18(Ш) мм	10332	9299
SVM-1015AMD AHD		SVM-1015AMD AHD видео домофон	Цветной, 10" TFT LCD AHD монитор, Hand Free, PAL/NTSC, функция интерком, подключение двух вызывных панелей и двух камер, двух тревожных датчиков и 6 мониторов последовательно,поддержка SD-карт до 32 GB, функция интеркомвстроенный блок питания, настенное крепление в комплекте, питание AC 220V/DC 12V 500 мА, температура эксплуатации - 0° +50°С, габаритные размеры 299(Д) × 185(В) × 23(Ш) мм	12995	11695
SVV-110A		Цветная вызывная панель AHD панель угол обзора 110 °	Цветная вызывная панель AHD панель 1/3" CMOS, PAL, разрешение 1.3 Mpix, ИК до 5 м,угол обзора 110 ° ,потребляемая мощность 200 мА, степень защиты IP 54, температура эксплуатации -40° +50° С, цвет корпуса серебро/медь, габаритные размеры 122(В) × 44(Д) × 23(Ш) мм	5387	4957
Вызывные панели					
SVV-710		Цветная вызывная панель 700 ТВЛ (медь,серебро)	Цветная вызывная панель 1/3" CMOS, PAL, разрешение 700 Твл, ИК до 5 м,тип крепления врезная/накладная, возможность разворота на 30° градусов, потребляемая мощность 200 мА, степень защиты IP 54, температура эксплуатации -40° +50° С, цвет корпуса серебро/медь, габаритные размеры 122(В) × 44(Д) × 23(Ш) мм.	3392	3213