





Модель	Фото	Крат. Харак.	Подробные характеристики	РОЗНИЦА	ОПТ
IP Камеры 3 серии					
SVI-D223		2Мр (1920x1080) объектив 2.8/3.6мм, аудио вход/выход, с POE	SVI-D223 Антивандальная купольная IP камера, Тип матрицы 1/2.9" CMOS Sony IMX323, Процессор H3516CV300, Разрешение 2 Мрх (1920x1080). Аналитика (оставленные предметы, пересечение линии, периметр вторжения) , Видеокодек сжатия H.264/H.265, Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8/3.6мм, аудио вход/выход, Механический ИК фильтр, WDR, Удаленный доступ IE, US Browser, Chrome, Safari, Firefox, Satvision CMS, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 2.6, SVP, Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Дальность ИК подсветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (360 мА) / PoE (5.5-7 Вт), Вес 469 г. Габариты Ø126,6 x 92,6 мм	5885	5416
SVI-D443F		4Мр (2592 x 1520) объектив 2,8 с POE	SVI-D443F Купольная IP камера, Тип матрицы 1/3" CMOS OV4689 Процессор H3516D, Разрешение 4 Мрх(2592 x 1520). Аналитика(оставленные предметы,пересечение линии,вторжение) Видеокодек сжатия H.264/H.265/MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 2,8 мм, аудио вход, Механический ИК фильтр, D-WDR, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, Satvision CMS, Сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 2.6, SVP, Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Дальность ИК подсветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (360 мА) / PoE (4.8 Вт), Вес 364 г. Габариты Ø99 мм x 51 (В) мм	9310	8380
SVI-S123		2Мр (1920 x 1080) объектив 2.8мм с POE	SVI-S123 Уличная IP камера, Тип матрицы 1/3" CMOS Sony IMX323, Процессор H3516CV300, Разрешение 2 Мрх (1920 x 1080). Аналитика (оставленные предметы, пересечение линии, вторжение) , Видеокодек сжатия H.264/H.265/MPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 2,8 мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, CMS, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 2.6, SVP, Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Дальность ИК подсветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (360 мА) / PoE (4 Вт), Вес 350 г. Габариты: 154,2 (Д) x 71,9(В) x 71,9(Ш) мм	5885	5416
SVI-S143		4Мр (2592x1520) объектив 2.8 аудио вход/выход, с POE	SVI-S143 Уличная IP видекамера, Тип матрицы 1/3" CMOS OV4689, Процессор H3516D, Разрешение 4 Мрх(2592x1520), Аналитика (оставленные предметы, пересечение линии, периметр вторжения) , Видеокодек сжатия H.264/H.265, Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8/3.6мм, аудио вход/выход, Механический ИК фильтр, WDR, Удаленный доступ IE, US Browser, Chrome, Safari, Firefox, Satvision CMS, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 2.6, SVP, Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Дальность ИК подсветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (360 мА) / PoE (5.5-7 Вт), Вес 350 г. Габариты: Габариты: 140 (Д) x 67(В) x 67(Ш) мм	8094	7371
SVI-D323V		2Мр (1920x1080) объектив 2.8мм-12мм, аудио вход/выход, с POE	SVI-D323V Уличная IP камера, Тип матрицы 1/2.9" CMOS Sony IMX323, Процессор H3516CV300, Разрешение 2 Мрх (1920x1080). Аналитика (оставленные предметы, пересечение линии, периметр вторжения) , Видеокодек сжатия H.264/H.265, Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8-12мм, аудио вход/выход, Механический ИК фильтр, WDR, Удаленный доступ IE, US Browser, Chrome, Safari, Firefox, Satvision CMS, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 2.6, SVP, Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Дальность ИК подсветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (360 мА) / PoE (5.5-7 Вт), Вес 800 г. Габариты Ø151,43 x 112,68 мм	8550	7884
SVI-D343VM		4Мр (2592x1520) объектив 2.8-12мм аудио вход/выход, micro SD, с POE	SVI-D343VM Купольная IP камера, Тип матрицы 1/3" CMOS OV4689, Процессор H3516D, Разрешение 4 Мрх(2592x1520), Аналитика (оставленные предметы, пересечение линии, периметр вторжения) , Видеокодек сжатия H.264/H.265, Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8-12мм, аудио вход/выход, слот под micro SD-карту до 128Gb, Механический ИК фильтр, WDR, Удаленный доступ IE, US Browser, Chrome, Safari, Firefox, Satvision CMS, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 2.6, SVP, Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Дальность ИК подсветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (360 мА) / PoE (5.5-7 Вт), Вес 1000 г. Габариты Ø150 x 125 мм.	11495	10345
SVI-S323V		2Мр (1920x1080) объектив 2.8-12мм, аудио вход/выход, с POE	SVI-S323V Уличная IP камера, Тип матрицы 1/2.9" CMOS Sony IMX323, Процессор H3516CV300, Разрешение 2 Мрх (1920x1080). Аналитика (оставленные предметы, пересечение линии, периметр вторжения) , Видеокодек сжатия H.264/H.265, Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8-12мм, аудио вход/выход, Механический ИК фильтр, WDR, Удаленный доступ IE, US Browser, Chrome, Safari, Firefox, Satvision CMS, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 2.6, SVP, Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Дальность ИК подсветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (360 мА) / PoE (5.5-7 Вт), Вес 650 г. Габариты 250 (Д) x 80(В) x 80(Ш) мм	8550	7884
SVI-S343V		4Мр (2592x1520) объектив 2.8-12мм, аудио вход/выход, с POE	SVI-S343V Уличная IP видекамера, Тип матрицы 1/3" CMOS OV4689, Процессор H3516D, Разрешение 4 Мрх(2592x1520), Аналитика (оставленные предметы, пересечение линии, периметр вторжения) , Видеокодек сжатия H.264/H.265, Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8-12мм, аудио вход/выход, Механический ИК фильтр, WDR, Удаленный доступ IE, US Browser, Chrome, Safari, Firefox, Satvision CMS, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 2.6, SVP, Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Дальность ИК подсветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (360 мА) / PoE (5.5-7 Вт), Вес 650 г. Габариты 250 (Д) x 80(В) x 80(Ш) мм	10266	9448
IP Камеры PRO серии					

SVI-D222 PRO		2Мр (1920x1080) объектив 2,8/3,6(опционально) с POE	SVI-D222 PRO Купольная антивандальная IP камера, Тип матрицы 1/2,8" CMOS SC2135, Процессор H3518EV200, Разрешение 2 Мрх (1920x1080), Видеокодек сжатия H.264/MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 2,8/3,6мм(опционально), Механический ИК фильтр, WDR, Удаленный доступ IE, US Browser, Chrome, Safari, Firefox, NVMS-1000, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 2.3, SVNP, Мобильное приложение SuperlivePlus, Дальность ИК подсветки 20м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (350 мА) / PoE (3.5-7 Вт), Вес 369 г, Габариты Ø108x 91(В) мм	4920	4428
SVI-D222-SL-PRO		2Мр (1920x1080), объектив 2,8/3,6мм(опционально), с POE	SVI-D222-SL-PRO Starlight Купольная IP камера, Тип матрицы 1/2,8" CMOS Sony IMX291, Процессор H3516C, Разрешение 2Мрх (1920x1080), Аналитика (нет), Видеокодек сжатия H.264/MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 2,8/3,6мм(опционально), Механический ИК фильтр, WDR, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, NVMS-1000, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 2.3, SVNP, Мобильное приложение Superlive Plus, Дальность ИК подсветки 20 м, Степень защиты IP66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (350 мА)/PoE (3.5 -7Вт), Вес 401 г, Габариты: Ø108x 91(В) мм	8279	7619
SVI-D322V PRO		2Мр (1920x1080) объектив 2,8-12мм с POE	SVI-D322V PRO Купольная антивандальная IP камера, Тип матрицы 1/2,8" CMOS SC2135, Процессор H3518EV200, Разрешение 2 Мрх (1920x1080), Видеокодек сжатия H.264/MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 2,8-12мм, Механический ИК фильтр, WDR, Удаленный доступ IE, US Browser, Chrome, Safari, Firefox, NVMS-1000, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 2.3, SVNP, Мобильное приложение SuperlivePlus, Дальность ИК подсветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (350 мА) / PoE (3.5-7 Вт), Вес 695 г, Габариты Ø130 x 110(В) мм	6840	6156
SVI-D452-PRO		5Мр (2592x1944) объектив 3,6 мм с POE	SVI-D452-PRO Купольная IP камера, Тип матрицы 1/2,5" CMOS Sensor ARO521, Процессор H3516D, Разрешение 5Мрх (2592x1944), Аналитика(Линия пересечения, Периметр вторжения, Детектор оставленных предметов, Закрытие камеры), Видеокодек сжатия H.264/H.265/MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 3,6 Механический ИК фильтр, H.WDR, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, NVMS-1000, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Audio вход, CVBS, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 2.3, SVNP, Мобильное приложение Superlive Plus, Дальность ИК подсветки 20 м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (350 мА) / PoE (3.5-7 Вт), Вес 605 г, Габариты: Ø110 x 88(В) мм	9470	8525
SVI-S122 PRO		2Мр (1920x1080) объектив 2,8/3,6мм(опционально) с POE	SVI-S122 PRO Уличная IP видекамера, Тип матрицы 1/2,8" CMOS SC2135, Процессор H3518EV200, Разрешение 2 Мрх (1920x1080), Видеокодек сжатия H.264/MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 2,8/3,6мм(опционально), Механический ИК фильтр, WDR, Удаленный доступ IE, US Browser, Chrome, Safari, Firefox, NVMS-1000, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 2.3, SVNP, Мобильное приложение SuperlivePlus, Дальность ИК подсветки 20м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (350 мА) / PoE (3.5-7 Вт), Вес 333 г, Габариты 155(Д) x 70(В) x 70(Ш) мм	5300	4770
SVI-S122-SL-PRO		2Мр (1920x1080), объектив 2,8/3,6мм(опционально), с POE	SVI-S122-SL-PRO Starlight Уличная IP камера, Тип матрицы 1/2,8" CMOS Sony IMX291, Процессор H3516C, Разрешение 2Мрх (1920x1080), Аналитика (нет), Видеокодек сжатия H.264/MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 2,8/3,6мм(опционально), Механический ИК фильтр, WDR, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, NVMS-1000, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 2.3 (можно обновить до 16.12), SVNP, Мобильное приложение Superlive Plus, Дальность ИК подсветки 20 м, Степень защиты IP66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (350 мА)/PoE (3.5 -7Вт), Вес 350 г, Габариты: 156(Д) x 70(В) x 70(Ш)мм	7448	6822
SVI-S152-PRO		5Мр (2592x1944), объектив 2,8/3,6мм, с POE	SVI-S152-PRO Уличная IP камера, Тип матрицы 1/2,5" CMOS ARO521, Процессор H3516D, Разрешение 5Мрх (2592x1944), Аналитика (Линия пересечения, Периметр вторжения, Детектор оставленных предметов, Закрытие камеры), Видеокодек сжатия H.264/H.265/MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 2,8/3,6мм, Механический ИК фильтр, H.WDR, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, NVMS-1000, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Audio вход, CVBS, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 2.3 (можно обновить до 16.12), SVNP, Мобильное приложение Superlive Plus, Дальность ИК подсветки 20 м, Степень защиты IP66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (350 мА)/PoE (3.5 -7Вт), Вес 333 г, Габариты: 155(Д) x 70(В) x 70(Ш)мм	10274	9455
SVI-S322V PRO		2Мр (1920x1080) объектив 2,8-12мм с POE	SVI-S322V PRO Уличная IP камера, тип матрицы 1/2,8" CMOS SC2035, разрешение 2 Мрх, 1080P, Видеокодек сжатия H.264/MJPEG, Скорость затворы 25 к/с, объектив 2,8-12 мм, версия Onvif v 2.3, ИК-подсветка до 30 м, чувствительность 0 лк, механический ИК-фильтр, Авто-переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с, Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS, Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Энергопотребление 12В, 350 мА \ PoE, 3 Вт, Рабочая температура -40+50 °С, степень защиты IP 66, размеры 219(Д) x 87(В) x 87(Ш) мм	8080	7436
SVI-S352V PRO		5Мр (2592x1944) объектив 2,8-12мм, аудио вход, кабель CVBS, с POE	SVI-S352V PRO Уличная IP видекамера, Тип матрицы 1/2,5" CMOS ARO521, Процессор H3516D, Разрешение 5Мрх (2592x1944), Аналитика(Линия пересечения, Периметр вторжения, Детектор оставленных предметов, Закрытие камеры), Видеокодек сжатия H.264/H.265/MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 2,8-12мм, аудио вход, кабель CVBS, Механический ИК фильтр, WDR, Удаленный доступ IE, US Browser, Chrome, Safari, Firefox, NVMS-1000, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 16.12, SVNP, Мобильное приложение SuperlivePlus, Дальность ИК подсветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (350 мА) / PoE (3.5-7 Вт), Вес 609 г, Габариты 250(Д) x 85(В) x 65(Ш) мм	15461	14229

SVI-S452VM-SD-PRO		5Мр (2592x1944), моторизированный объектив 2.8-12мм, с POE	SVI-S452VM-SD-PRO Уличная IP камера, Тип матрицы 1/2.5" CMOS AR0521, Процессор H3516D, Разрешение 5Мрх (2592x1944), Аналитика (Линия пересечения, Периметр вторжения, Детектор оставленных предметов, Закрытие камеры), Видеокодек сжатия H.264/H.265/MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив моторизированный 2.8-12мм, Механический ИК фильтр, HWDR, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, NVMS-1000, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Аудио вход/выход, CVBS, Поддержка карты microSD до 128Гб, Тревожная колодка, Колодка RS-485, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 2.3 (можно обновить до 16.12), SVNP, Мобильное приложение Superlive Plus, Дальность ИК подсветки 50 м, Степень защиты IP66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (350 мА)/PoE (4.5 -9Вт), Вес 1110 г. Габариты: 284(Д) × 109(В) × 109(Ш) мм	19627	17928
SVI-S482VM-SD-PRO		8Мр (3840x2160), объектив 2.8-12мм, POE	SVI-S482VM-SD-PRO Уличная IP камера, Тип матрицы 1/2.5" CMOS Sony IMX274, Процессор H3516D, Разрешение 8Мрх (3840x2160), Аналитика (Линия пересечения, Периметр вторжения, Детектор оставленных предметов, Закрытие камеры), Видеокодек сжатия H.264/H.265/MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8-12мм, Механический ИК фильтр, HWDR, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, NVMS-1000, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Аудио вход/выход, CVBS, Поддержка карты microSD до 128Гб, Тревожная колодка, Колодка RS-485, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 2.3, SVNP, Мобильное приложение Superlive Plus, Дальность ИК подсветки 50 м, Степень защиты IP66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (750 мА)/PoE (4.5 -9Вт), Вес 1110 г. Габариты: 284(Д) × 109(В) × 109(Ш) мм	28928	26622
SVI-F252-PRO		5Мр (2160x1600), объектив 1.07мм, с POE	SVI-F252-PRO Fisheye IP камера, Тип матрицы 1/2.9" CMOS Sony IMX 326, Процессор H3519, Разрешение 5Мрх (2160x1600), Аналитика (нет), Видеокодек сжатия H.264/H.265/MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 1.07мм, Механический ИК фильтр, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, NVMS-1000, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Аудио вход/выход, CVBS, Поддержка карты microSD до 128Гб, Тревожная колодка, Колодка RS-485, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 2.3, SVNP, Мобильное приложение Superlive Plus, Дальность ИК подсветки 15 м, Степень защиты IP66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (1100 мА)/PoE (12Вт), Вес 432 г. Габариты: Ø130× 39(В) мм	25416	23391
SVI-D352VM-SD-PRO		5.1 Мрх (2592x1944) объектив 2.8-12мм моториз. с POE SD	SVI-D352VM-SD-PRO Купольная IP камера, Тип матрицы 1/2.5" CMOS AR0521, Процессор H3516D, Разрешение 5 Мрх (2592 × 1944), Аналитика (Линия пересечения, Периметр вторжения, Детектор оставленных предметов, Закрытие камеры), Видеокодек сжатия H.264/H.265/MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8-12мм (моторизированный), Механический ИК фильтр, HWDR (аппаратный), Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, NVMS-1000, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Аудио вход/выход, CVBS, Поддержка карты microSD до 128Гб, Тревожная колодка, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, UKIP, Протоколы подключения Onvif v 16.12, SVNP, Мобильное приложение Superlive Plus, Дальность ИК подсветки 50 м, Степень защиты IP66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (850-750 мА)/PoE (4.5 -8Вт), Вес 1038 г. Габариты: Ø150 × 114(В) мм	18050	16245